

## Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817

Mäter, visar och justerar operativ rumstemperatur och relativ luftfuktighet. Kompatibel med Smatrix Wave och Smatrix Wave Pulse.

- Kompatibilitet med Smatrix Move reglercentral H/C Radio X-158
- Tillval: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas
- Skyddsklass: IP30

Förpackningen innehåller

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169, 1 st CR2032 batteri och monteringsmaterial



## Om Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

### Specifikation

- Upp till 4 st reglercentraler i ett system
- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Kombinerar kontroll av golvvärme/kyla och takkyla
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)
- Integrerad värmepumpsmodul
- Integrerad värmepumpsmodul (endast X-165)
- Datakloning, loggning, backup och uppdateringar via Micro SD-kort (endast X-165)

#### Smatrix Wave:

- Skärm för visning av information och inställningar (med I-167)
- Temperaturprogram för varje kanal (med I-167)
- Max/min temperaturbegränsningar (med I-167)
- Semesterinställningar (med I-167)
- Automatisk övergång sommar/vinter (med I-167)
- Förbikopplingsfunktion för rum (med I-167)
- Systemdiagnostik (med I-167)
- Trendvisualisering (börvärde vs rumstemperatur, etc.) (med I-167)
- Tillbehörskonfiguration (med I-167)
- Lokal åtkomst (Wi-Fi) eller fjärråtkomst (Internetanslutning krävs) via Uponor Smatrix app (med R-167)
- Information om status och energieffektivitetsnivå (med R-167)
- Dataloggning för energioptimering eller systemunderhåll (med R-167)

### Applikation

- Trådlös rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

### Certifiering

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Termostat style T-169 black D+ RH

1087817



### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	st
Längd (l)	80 mm
Z-mått h	10 mm
Z-mått w	80 mm
Förpackningskvantitet 1	1
Förpackningskvantitet 3	180
Förpackningskvantitet 4	4320
RSK nr	2987819

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)