

Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- Reglercentralen är hjärtat i det trådburna reglersystemet med autobalansering, kan kopplas till sex styckenrumstermostater och åtta stycken styrdon. Behövs ytterligare termostater och styrdon utökas centralen med Kopplingsmodul M-242 BUS 6X.

- Kompatibel med alla Smatrix Base trådbundna termostater
- Skyddsklass: Klass II IP20



Om Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Reglercentral Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	55
Objekt Enhetslängd	340
Artikel Enhet Vikt	1,474
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	340
Z Mätning h	55
Z Mått w	110

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905441495
Förpackning GTIN PL2	06414905443253
Förpackning GTIN PL4	06414905503889
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL2	300
Förpackningshöjd PL4	1044
Förpackningslängd PL1	380
Förpackningslängd PL2	400
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	4
Förpackningsmängd PL4	96
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,004712
Förpackningsvolym PL2	0,036
Förpackningsvolym PL4	1,00224
Förpackningsvikt PL1	1,7820
Förpackningsvikt PL2	7,5000
Förpackningsvikt PL4	205,0000
Förpackningsbredd PL1	155
Förpackningsbredd PL2	300
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs