


Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 16-G3/4"SN

1105818

- Löpmutter som används till Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS mot komponenter som kan behöva demonteras



Om Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter

Specifikation

- Fast presshylsa i rostfritt stål med inspektionsfönster
- Pressbackarnas bredd har exakt passform i presshylsan, vilket gör att pressbacken enkelt sätts rätt vid pressning
- Unik pressindikator
- Snabb igenkänning av diameter genom färg- och siffermärkning
- Läckageindikering från trycklös till fullt tryckprovningstryck
- Snabb 3-stegsinstallation, kapa röret, montera kopplingen, pressa
- 100 % bakåtkompatibel med befintliga Uponor-komponenter
- Med QR-kod för enkel webb kommunikation

Om inget annat anges:

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Tappvatten: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig från 0 °C till 70 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 95 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.
- Värme: Den kontinuerliga driftstemperaturen sträcker sig upp till 80 °C vid ett maximalt permanent drifttryck på 10 bar. Den momentana temperaturen är 100 °C under en period på 100 timmar under driftstiden.

- om inget annat anges:


Ut och invändiga gängor enligt EN 10226-1.

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 0351
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186
- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor S-Press PLUS Vinkel med löpmutter 16-G3/4"SN

1105818



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Längd (I1)	45
Längd (I2)	39
z1	37
Z2	19

Product code

Item no EAN	6414905529759
Item no GF	35001105818
Item no GTIN	06414905529759
Item no LVI	1720851
Item no RSK	1896747

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	81
Objekt Enhetslängd	84
Artikel Enhet Vikt	0,125
Objektsenhetsbredd	35
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905560875
Förpackning GTIN PL2	06414905560882
Förpackning GTIN PL4	06414905560899
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL2	100
Förpackningshöjd PL4	678
Förpackningslängd PL1	85
Förpackningslängd PL2	200
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	10
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000252875
Förpackningsvolym PL2	0,0027
Förpackningsvolym PL4	0,65088
Förpackningsvikt PL1	0,135
Förpackningsvikt PL2	1,45
Förpackningsvikt PL4	245
Förpackningsbredd PL1	35
Förpackningsbredd PL2	135
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs