

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats 40+50/90

**1120125**

Set för styrning och anslutning av värmekabel

- Enheten styr max. 150 m värmekabel

Innehåll: Elskarvsats S1 (Uponor nr 1042310)

Styrenhet med sensorkabel (RSK nr 2407840)

Två ändskydd för vald rördimension



### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats

#### Specifikation

- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

#### Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats 40+50/90

1120125



### Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	280
Artikel Enhet Vikt	1,09
Objektsenhetsbredd	180
Item_UOM	set

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905641093
Förpackningshöjd PL1	188
Förpackningslängd PL1	277
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,010258972
Förpackningsvikt PL1	1,23
Förpackningsbredd PL1	197

### Technical documents

Ladda ner dokument här

[E.kundtjanst.vvs@uponor.com](mailto:E.kundtjanst.vvs@uponor.com)

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)