

Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats 40+50+63/140

1120126

- Set för styrning och anslutning av värmekabel
- Enheten styr max. 150 m värmekabel
- Innehåll: Elskarvsats S1 (Uponor nr 1042310)
- Styrenhet med sensorkabel (RSK nr 2407840)
- Två ändskydd för vald rördimension



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: slutet cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS Ändsats 40+50+63/140

1120126



Product code

Item no EAN	6414905633210
Item no GF	35001120126
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	140
Objekt Enhetslängd	380
Artikel Enhet Vikt	1,197
Objektsenhetsbredd	280
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905641116
Förpackningshöjd PL1	145
Förpackningslängd PL1	390
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,0163995
Förpackningsvikt PL1	1,457
Förpackningsbredd PL1	290

Technical documents

Ladda ner dokument här

E kundtjänst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs