

Uponor Fluvia Pump IMP NMT mini 15/70-130

1134170

- För Push 23, MPG och KRS 6



Om Uponor Fluvia Pump IMP NMT mini

Specifikation

- Prefabricerad
- Fluvia Move pumpgrupper med regulator Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kan installeras till höger eller vänster

Applikation

- Max. Primär temperature: 90°C
- Max. Sekundär temperatur: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Pump IMP NMT mini 15/70-130

1134170



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900480000 |
| Item no GTIN | 06414900480000 |
| Item no NRF | 8362677 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-----|
| Objekt Enhetshöjd | 128 |
| Objekt Enhetslängd | 130 |
| Artikel Enhet Vikt | 1,8 |
| Objektsenhetsbredd | 90 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414900480017 |
| Förpackningshöjd PL1 | 200 |
| Förpackningslängd PL1 | 200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,004 |
| Förpackningsvikt PL1 | 2 |
| Förpackningsbredd PL1 | 100 |

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs