Produktdatablad



GF Uponor HypAir Vakuumventil 32-63

1134572





Om GF Uponor HypAir Vakuumventil

Specifikation

Uponor HypAir vakuumventiler är envägsventiler som är utformade för att tillåta luft att komma in i avloppssystemet när undertryck utvecklas i rörsystemet. Uponor HypAirs insläppsventiler stängs av gravitationen och tätar ventilen vid noll differenstryck och under övertryck.

Applikation

Inomhusavloppssystem - ventilation enl. lokal standardisering.

Certifiering

Klass AI enligt EN 12380, TÜV-certifierad.

GF Uponor HypAir Vakuumventil 32-63

1134572





Measurements

Inner_diameter_di1	40
Inner_diameter_di2	32
LENGTH_L	80
Längd (l1)	35
Ytterdiameter_do	70
Ytterdiameter_do1	63
Ytterdiameter_do2	-
Ytterdiameter_do3	50

Product code

Item no EAN	6414900481069
Item no GF	35001134572
Item no GTIN	06414900481069
Item no LVI	4162841
Item no NRF	2217992
Item no RSK	3350920
Item no VVS	173941063

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	79.5
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,1
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900481090
Förpackning GTIN PL2	06414900485104

Förpackning GTIN PL4	06414900443753
Förpackningshöjd PL1	81
Förpackningshöjd PL2	345
Förpackningshöjd PL4	1524
Förpackningslängd PL1	71
Förpackningslängd PL2	385
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	100
Förpackningsmängd PL4	2400
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000408321
Förpackningsvolym PL2	0,051137625
Förpackningsvolym PL4	1,46304
Förpackningsvikt PL1	0,11
Förpackningsvikt PL2	11,9
Förpackningsvikt PL4	300
Förpackningsbredd PL1	71
Förpackningsbredd PL2	385
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+