

Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

1144105

- Mäter och visar rumstemperatur och relativ luftfuktighet
- Kompatibel med styrenheter Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) och Smatrix Base (X-145)
- Färg: vit RAL9016

Funktioner:

- Kapacitiva knappar på framsidan
- Indikation för värme- eller kylbehov
- Uppmätt värde för relativ luftfuktighet (RH)
- Komfort-/ECO-indikator
- Ändring av ECO-sänkning
- Manuell växling mellan värme/kylfunktion
- Funktion för kylning tillåten (rum för rum)
- Visar temperatur i Celsius eller Fahrenheit
- Driftslägen: rumstemperatur (RT), intern med golv max/min (RFT), fjärrsensor (RS), fjärrsensor utomhus (RO)
- Kalibrering av rumstemperatur
- Valfritt: golv-, fjärr- eller utomhussensor kan anslutas

Består av:

- Uponor Smatrix Base-termostat D+RH T-247 Bus
- Monteringsmaterial



Om Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

Specifikation

- Driftspänning: 230V
- Autobalansering optimerar energianvändning och komfort
- Elektrisk styrning
- Stöder upp till 6 rumstermostater och 8 styrdon (24 V) per reglercentral
- Pump- och pannreläer
- Ventil- och pumpmotion
- Relativ luftfuktighetskontroll
- Olika anslutningsalternativ (serie-/stjärnkoppling)
- 4-trådars bussinstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 seriell buss
- Max. effekt per styrdon: 24 VAC/0,2 A (0,4 A topp)

Smatrix Base:

- ECO/Comfort-inställningar (med I-143)

Applikation

- Trådbunden rumstemperaturkontroll för golvvärme och kyla
- Börvärdesområde: +5 °C till +35 °C

Certifiering

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Termostat D+RH T-247 BUS

1144105



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900327749 |
| Item no GF | 35001144105 |
| Item no GTIN | 06414900327749 |
| Item no LVI | 2022324 |
| Item no NRF | 1430885 |
| Item no RSK | 2973228 |
| Item no VVS | 466253036 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 21 |
| Objekt Enhetslängd | 86 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,09 |
| Objektsenhetsbredd | 86 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414900508780 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414900447430 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414900447461 |
| Förpackningshöjd PL1 | 40 |
| Förpackningshöjd PL3 | 300 |
| Förpackningshöjd PL4 | 1050 |
| Förpackningslängd PL1 | 100 |
| Förpackningslängd PL3 | 400 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL3 | 75 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Förpackningsmängd PL4 | 1800 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,00036 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,036 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,008 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,119 |
| Förpackningsvikt PL3 | 9,52 |
| Förpackningsvikt PL4 | 248 |
| Förpackningsbredd PL1 | 90 |
| Förpackningsbredd PL3 | 300 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs