


GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 15

1159101


- Beskrivning: fri från vattenfickor och underhållsfri överdel, ratt utan upphöjning med optisk positionsindikator, ventilsäte och ventilskaft i rostfritt stål
- Temperatur: max 90 °C
- Material: kanonmetall, rostfritt stål, EPDM, plast
- Anslutning: intryckningssystem sudoFIT
- Godkänd för följande rörtyper och system:
- (Kontakta vår tekniska kundtjänst om fler godkännanden).
- Rör i rostfritt stål/PN16/Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54/Mapress/Optipress, Sanpress/
- inoxPRES
- Kopparrör/PN10/Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54/WICU, KME/SANCO, Wieland-Werke/
- SANCO, KME



No about information

GF JRG LegioStop Y-type valve push connection sudoFIT 15

1159101



Measurements

Inner_diameter_di	15
Längd (l1)	82
Längd (l2)	37
HANTRÄD R3	1/4
Z Mätning d	15
Z Mått d1	15
Z Measurement d4	53
Z Mätning h	87
z1	8
Z2	26

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7613263005571
Item no GF	351060406
Item no GTIN	07613263005571
Item no LVI	1749137
Artikelbyte 1	1240068

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	53
Objekt Enhetslängd	118.5
Artikel Enhet Vikt	0,354
Objektsenhetsbredd	105.5
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900116343
Förpackningshöjd PL1	80

Förpackningslängd PL1	180
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	04
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PELD
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Pouch
Förpackningsvolym PL1	0,001872
Förpackningsvikt PL1	0,361
Förpackningsbredd PL1	130

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com