

Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 25x2,3 48x10 25m

1160599



Om Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6

Specifikation

- Rör tillverkade av PE-Xa enligt EN ISO 15875
- Brandklass E enligt DIN EN 13501-1
- Skyddsrör tillverkade av HDPE

Applikation

- Avsedda för tappvattensystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Uponor Aqua Pipe insulated, natural/grey PN6 25x2,3 48x10 25m

1160599



Status

Item Available From date 2026-04-28

Until stocks last Så långt lagret räcker

Product code

Item no EAN 6414900506267

Item no GTIN 06414900506267

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 48

Objekt Enhetslängd 1000

Artikel Enhet Vikt 0,208

Objektsenhetsbredd 48

Item_UOM m

Measurements

Ytterdiameter_do 25

Ytterdiameter_do1 48

Vägg tjocklek_s 2,3

Vägg tjocklek_s1 10

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414900395854

Förpackning GTIN PL4 06414900395861

Förpackningshöjd PL1 800

Förpackningshöjd PL4 930

Förpackningslängd PL1 780

Förpackningslängd PL4 1200

Förpackningsmaterial (nummer) PL1 20

Förpackningsmaterial (kort) PL1 PAP_C

Förpackningsmängd PL1 25

Förpackningsmängd PL4 150

Förpackningstyp PL1 Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1248
Förpackningsvolym PL4	0,8927999999999999
Förpackningsvikt PL1	6,890
Förpackningsvikt PL4	66,34
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com