Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 32x2,9 50m

1001220

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація

- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. 32x2,9 50m

1001220



Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Розміри

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,276
Ширина одиниці товару	32
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	2,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905250813
Упаковка GTIN PL4	06414905250820
Висота упаковки PL1	150
Висота упаковки PL4	1800
Довжина упаковки PL1	930
Довжина упаковки PL4	950
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL4	550
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,129735
Обсяг упаковки PL4	1,6245
Вага упаковки PL1	14,5
Вага упаковки PL4	171
Ширина упаковки PL1	930
Ширина упаковки PL4	950

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+