


Uponor MLC Труба відрізками S 110x10,0 5m

1013457

- відрізками



Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S

Специфікація


- Багатшарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor MLC Труба відрізками S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Розміри

Висота елемента	110
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	3,66
Ширина одиниці товару	110
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	110
Товщина стінки_s	10

Packaging

Упаковка GTIN PL2	06414905423507
Упаковка GTIN PL4	06414905257119
Висота упаковки PL2	140
Висота упаковки PL4	760
Довжина упаковки PL2	5070
Довжина упаковки PL4	5080
Кількість в упаковці PL2	5
Кількість упаковки PL4	165
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe

Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL2	0,099372
Обсяг упаковки PL4	4,43992
Вага упаковки PL2	25,3
Вага упаковки PL4	880
Ширина упаковки PL2	140
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua