


## Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single 40x3,7 /140

1018232

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °С; Робочий тиск: 15 бар.



### Про продукт Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

## Uponor Ecoflex Varia Труба в бухті 6 бар Single 40x3,7 /140

1018232



### Measurements

Радіус вигину M	0,35
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	40
Товщина стінки_s1	3,7

### Product code

Item no EAN	6414905201419
Item no GF	35001018232
Item no GTIN	06414905201419
Item no VVS	087807440

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,47
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437634
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	1500
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	294
Ширина упаковки PL1	2200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)