




GF Uponor S-Press Редукція композитна 63-50

1032884

- Не потребує калібрування



Про продукт GF Uponor S-Press Редукція композитна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Редукція композитна 63-50

1032884



Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	115
Вага одиниці товару	0,249
Ширина одиниці товару	72
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	114,8
Довжина (l1)	60,9
Довжина (l2)	37
z1	16,9

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905281190
Упаковка GTIN PL4	06414905281206
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	756
Довжина упаковки PL1	146

Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	384
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00142569
Обсяг упаковки PL4	0,72576
Вага упаковки PL1	0,296
Вага упаковки PL4	138,664
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

