Product data sheet



GF Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 63-R2"

1032895



Про продукт GF Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 63-R2"

1032895



Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Розміри

Висота елемента	72
Довжина одиниці товару	111
Вага одиниці товару	0,786
Ширина одиниці товару	72
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	111
Довжина (l1)	28
Довжина (l2)	60,6
Внутрішня_різьба_R	2
Z вимірювання d	63
z1	22

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905439775
Упаковка GTIN PL4	06414905491551
Висота упаковки PL1	83
Висота упаковки PL4	642

Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	336
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0014193
Обсяг упаковки PL4	0,61632
Вага упаковки PL1	0,842
Вага упаковки PL4	306,912
Ширина упаковки PL1	114
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+