


Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 25x3,5 50m

1033305

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN10 25x3,5 50m

1033305



Product code

Item no EAN	7321500052683
Item no GF	35001033305
Item no GTIN	07321500052683

Розміри

Висота елемента	25
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,237
Ширина одиниці товару	25
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	25
Товщина стінки_s	3,5

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905265459
Упаковка GTIN PL4	06414905265466
Висота упаковки PL1	804
Висота упаковки PL4	948
Довжина упаковки PL1	788
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	450
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,078560448
Обсяг упаковки PL4	0,91008
Вага упаковки PL1	11,969
Вага упаковки PL4	132,717

Ширина упаковки PL1

124

Ширина упаковки PL4

800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua