




GF Uponor S-Press Трійник редукційний 40-25-40

1039964

- Не потребує калібрування



Про продукт GF Uponor S-Press Трійник редукційний

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Трійник редукційний 40-25-40

1039964



Product code

Item no EAN	6414905229024
Item no GF	35001039964
Item no GTIN	06414905229024
Item no LVI	1720721
Item no NRF	5114419
Item no RSK	1808000
Item no VVS	087442139

Розміри

Висота елемента	78.865
Довжина одиниці товару	135.2
Вага одиниці товару	0,160
Ширина одиниці товару	45.725
Item_UOM	шт

Measurements

Довжина (l1)	67,6
Довжина (l2)	56
Довжина (l3)	67,6
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905480210
Упаковка GTIN PL4	06414905480227
Висота упаковки PL1	185
Висота упаковки PL4	699

Довжина упаковки PL1	185
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	720
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0031487
Обсяг упаковки PL4	0,67104
Вага упаковки PL1	0,86
Вага упаковки PL4	149,633
Ширина упаковки PL1	92
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

