
Uponor Ecoflex Thermo single PN10 63x8,6/175

1045879


Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.
Включає одну трубу PE-Xa, серія S3,2, що має антидифузійний шар EVOH.
Теплоізоляція багатошарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Дозволяється установка на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 15 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 24 бар.



No about information

Uponor Ecoflex Thermo single PN10 63x8,6/175

1045879



Технічна інформація

Одиниці виміру	м
Артикул VVS	087806163
Радіус згину 2	0,65 m
Packaging Quantity PL1	200

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua