

Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 50-R2"MT

1046906

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування



Про продукт Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Штуцер зовн. різьба 50-R2"MT

1046906

**Product code**

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

Розміри

Висота елемента	86
Довжина одиниці товару	67
Вага одиниці товару	0,759
Ширина одиниці товару	67
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	83,5
Довжина (I1)	24
Довжина (I2)	37,5
Внутрішня різьба_R	2
Z вимірювання d	50
z1	22

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905401512
Упаковка GTIN PL4	06414905401529
Висота упаковки PL1	90
Висота упаковки PL4	570
Довжина упаковки PL1	175
Довжина упаковки PL4	1120
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	576
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00212625
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	2,277
Вага упаковки PL4	422,4
Ширина упаковки PL1	135
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua