

## Uponor S-Press Коліно вн. різьба 50-Rp1 1/2"FT

**1046912**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування



### Про продукт Uponor S-Press Коліно вн. різьба

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Коліно вн. різьба 50-Rp1 1/2"FT

1046912

**Measurements**

Внутрішня різьба Rp	1,5
Довжина (I1)	59
Довжина (I2)	78,5
z1	37,6
Z2	40,8

**Product code**

Item no EAN	4021598114098
Item no GF	35001046912
Item no GTIN	04021598114098
Item no VVS	045472445

**Розміри**

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	105
Вага одиниці товару	0,64
Ширина одиниці товару	53
Item_UOM	ШТ

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905460571
Упаковка GTIN PL4	06414905555284
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	300
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet

Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	1,954
Вага упаковки PL4	215,4
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)