Product data sheet



GF Uponor S-Press Коліно вн. різьба 50-Rp1 1/2"

1046912

- Виготовлено з олов'яної латуні DR (без свинцю) - Швидке встановлення з легким скосом та без калібрування - Кольорове кодування



Про продукт GF Uponor S-Press Коліно вн. різьба

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

GF Uponor S-Press Коліно вн. різьба 50-Rp1 1/2"

1046912



Measurements

Внутрішня різьба Rp	1,5
Довжина (l1)	59
Довжина (l2)	78,5
z1	37,6
Z2	40,8

Product code

Item no EAN	4021598114098
Item no GF	35001046912
Item no GTIN	04021598114098
Item no VVS	045472445

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	105
Вага одиниці товару	0,64
Ширина одиниці товару	53
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460571
Упаковка GTIN PL4	06414905555284
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	3
Кількість упаковки PL4	300

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	1,954
Вага упаковки PL4	215,4
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+