


Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 40-Rp1/2"FT-40**1046922**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування

**Про продукт Uponor S-Press Трійник внутр. різьба****Специфікація**

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Трійник внутр. різьба 40-Rp1/2"FT-40

1046922



Measurements

Внутрішня різьба Rp	0,5
Довжина (l1)	68,5
Довжина (l2)	46,7
Довжина (l3)	68,5
z1	30,6
z2	29,5
z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Розміри

Висота елемента	43
Довжина одиниці товару	121
Вага одиниці товару	0,526
Ширина одиниці товару	65
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905460649
Упаковка GTIN PL4	06414905555338
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL4	645
Довжина упаковки PL1	176
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	5
Кількість упаковки PL4	500

Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00373296
Обсяг упаковки PL4	0,6192
Вага упаковки PL1	2,7
Вага упаковки PL4	290
Ширина упаковки PL1	202
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua