

## Uponor S-Press Редукція латунна 40-32

**1046931**

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування



### Про продукт Uponor S-Press Редукція латунна

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:  
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor S-Press Редукція латунна 40-32

1046931

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN

4021598114289

Item no GF

35001046931

Item no GTIN

04021598114289

Item no VVS

045480420

**Розміри**

Висота елемента

47

Довжина одиниці товару

85

Вага одиниці товару

0,217

Ширина одиниці товару

47

Item\_UOM

шт

**Measurements**

LENGTH\_L

81,2

Довжина (I1)

37,9

Довжина (I2)

30,3

z1

13

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1

06414905460717

Упаковка GTIN PL4

06414905493524

Висота упаковки PL1

89

Висота упаковки PL4

570

Довжина упаковки PL1

135

Довжина упаковки PL4

1120

Кількість упаковки PL1

5

Кількість упаковки PL4

960

Тип упаковки PL1

Base\_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,001045305
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	1,151
Вага упаковки PL4	222,432
Ширина упаковки PL1	87
Ширина упаковки PL4	748

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)