

Uponor S-Press Редукція латунна 50-32

1046933

- Виготовлено з лудженої латуні
- Не потребує калібрування



Про продукт Uponor S-Press Редукція латунна

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °С за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Якщо не зазначено інше:
Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція латунна 50-32

1046933

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN

4021598114302

Item no GF

35001046933

Item no GTIN

04021598114302

Item no VVS

045480440

Розміри

Висота елемента

68

Довжина одиниці товару

82

Вага одиниці товару

0,273

Ширина одиниці товару

68

Item_UOM

шт

Measurements

LENGTH_L

81,2

Довжина (I1)

37,9

Довжина (I2)

30,3

z1

13

Packaging

Упаковка GTIN PL1

06414905460724

Упаковка GTIN PL4

06414905493531

Висота упаковки PL1

90

Висота упаковки PL4

570

Довжина упаковки PL1

70

Довжина упаковки PL4

1120

Кількість упаковки PL1

3

Кількість упаковки PL4

1152

Тип упаковки PL1

Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0011025
Обсяг упаковки PL4	0,4775232
Вага упаковки PL1	0,86
Вага упаковки PL4	330,202
Ширина упаковки PL1	175
Ширина упаковки PL4	748

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua