


Упорор Vario M Пластиковий колектор FM 5xG3/4 Euro

1085947



Про продукт Упорор Vario M Пластиковий колектор FM

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з плоским ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітряння та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.

Сфери використання

- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

Упорор Vario M Пластиковий колектор FM 5xG3/4 Euro

1085947



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	375
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	212
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598133761
Item no GF	35001085947
Item no GTIN	04021598133761

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	370
Вага одиниці товару	2,08
Ширина одиниці товару	360
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905471102
Упаковка GTIN PL4	06414900329408
Висота упаковки PL1	149
Висота упаковки PL4	930

Довжина упаковки PL1	535
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	74
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,01466756
Обсяг упаковки PL4	0,8928
Вага упаковки PL1	2,45
Вага упаковки PL4	206,3
Ширина упаковки PL1	184
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua