

Упорор Vario M Пластиковий колектор FM 11xG3/4 Euro

1086250



Про продукт Упорор Vario M Пластиковий колектор FM

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з плоским ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповірення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.

Сфери використання

- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

Упорор Vario M Пластиковий колектор FM 11xG3/4 Euro

1086250



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	712
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	512
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598134010
Item no GF	35001086250
Item no GTIN	04021598134010

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	512
Вага одиниці товару	4,24
Ширина одиниці товару	180
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905471416
Упаковка GTIN PL4	06414900329330
Висота упаковки PL1	149
Висота упаковки PL4	2208

Довжина упаковки PL1	635
Довжина упаковки PL4	800
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	50
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,01740916
Обсяг упаковки PL4	2,11968
Вага упаковки PL1	4,88
Вага упаковки PL4	269
Ширина упаковки PL1	184
Ширина упаковки PL4	1200

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua