
Product data sheet




GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 13xG3/4 Euro

1087129







Про продукт GF Uponor Vario M Пластиковий колектор

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з пласким ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітрення та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.


Сфери використання


- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

GF Uponor Vario M Пластиковий колектор 13xG3/4 Euro

1087129







Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	812
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	612
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	612
Вага одиниці товару	4,66
Ширина одиниці товару	180
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905440504
Упаковка GTIN PL4	06414905503544

Висота упаковки PL1	160
Висота упаковки PL4	740
Довжина упаковки PL1	870
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	30
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,016704
Обсяг упаковки PL4	0,7104
Вага упаковки PL1	5,36
Вага упаковки PL4	185,8
Ширина упаковки PL1	120
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+