

Uponor Vario M Пластиковий колектор FM 14xG3/4 Euro

1087130



Про продукт Uponor Vario M Пластиковий колектор FM

Специфікація

- Виготовлений з армованого скловолокном поліаміду.
- Підключення праворуч або ліворуч G1 з плоским ущільненням.
- Подаюча балка з витратомірами для балансування та відключення.
- Зворотна балка з клапанами та заглушками.
- Вбудований торцевий комплект розповітряння та зливу на обох балках.
- Підключення контуру: G3/4 євроконус.
- Крок контуру: 50 мм.

Сфери використання

- Для поверхневого опалення та охолодження
- Макс. тиск: 6 бар при 60 °C
- Сумісний з приводами Uponor FT 30x1,5"

Упорор Vario M Пластиковий колектор FM 14xG3/4 Euro

1087130



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
Циліндрична_різьба_G1	3/4
LENGTH_L	862
Довжина (l1)	85
Вимірювання Z b	50
Вимірювання Z b1	225
Z Вимірювання h	83
Z Вимірювання h1	34
Z Вимірювання h2	49
Z Вимірювання k	662
Z Вимірювання k1	312
Z вимірювання w	353

Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GF	35001087130
Item no GTIN	04021598149502

Розміри

Висота елемента	85
Довжина одиниці товару	662
Вага одиниці товару	4,99
Ширина одиниці товару	180
Item_UOM	ШТ

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905440511
Упаковка GTIN PL4	06414905503551
Висота упаковки PL1	160
Висота упаковки PL4	740

Довжина упаковки PL1	920
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL4	30
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,017664
Обсяг упаковки PL4	0,7104
Вага упаковки PL1	5,72
Вага упаковки PL4	196,6
Ширина упаковки PL1	120
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua