

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання 68+90

1092257

- У комплект входять електричні компоненти для прямого з'єднання Ecoflex з гріючим кабелем, а також два термоусадочні рукави, жорсткий патрубок з поліетилену для захисту місця з'єднання.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання

Специфікація

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект прямого з'єднання 68+90

1092257



Технічна інформація

Item no EAN	6414905225507
Item no GTIN	06414905225507
Артикул VVS	087909009
RSK no.	2407790
Артикул NRF	8360917
Item no LVI	1845549
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	550 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905269976
Item Unit Height	110 mm
Item Unit Weight	1,7 kg
Item Unit Width	110 mm

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua