

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/140

1095724

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



### Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 40x3,7/140

1095724



### Measurements

Радіус вигину M	0,5
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	40
Товщина стінки_s1	3,7

### Product code

Item no EAN	6414905485628
Item no GF	35001095724
Item no GTIN	06414905485628
Item no NRF	8361425

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,47
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537907
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	294
Ширина упаковки PL1	1500

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)