


## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 75x6,8/175

1095727

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.
- Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.
- З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.
- Теплоізоляція багатшарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.
- Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



### Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 75x6,8/175

1095727

**Measurements**

Радіус вигину M	0,9
Зовнішній діаметр_do	175
Зовнішній діаметр_do1	75
Товщина стінки_s1	6,8

**Product code**

Item no EAN	6414905485659
Item no GF	35001095727
Item no GTIN	06414905485659
Item no NRF	8361428

**Розміри**

Висота елемента	175
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	2,72
Ширина одиниці товару	175
Item_UOM	М

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905537938
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	2200
Кількість упаковки PL1	150
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	6,292
Вага упаковки PL1	408
Ширина упаковки PL1	1300

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)