

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 110x10,0/200

1095729

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітингів Uponor Wipex, затискних фітингів, стикового зварювання або електрозварювальних фітингів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 110x10,0/200

1095729

**Measurements**

Радіус вигину M	1,2
Зовнішній діаметр_do	200
Зовнішній діаметр_do1	110
Товщина стінки_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Розміри

Висота елемента	200
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	5,24
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	М

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905537952
Висота упаковки PL1	2400
Довжина упаковки PL1	2400
Кількість упаковки PL1	100
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	8,64
Вага упаковки PL1	524
Ширина упаковки PL1	1500

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua