

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення 40+50+63/140

1120126

Блок керування та ел.підключення.



### Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення

#### Специфікація

- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C  
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

#### Сфери використання

- Система холодного водопостачання та каналізації

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект підкл. і закінчення 40+50+63/140

1120126



### Product code

Item no EAN	6414905633210
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	380
Вага одиниці товару	1,197
Ширина одиниці товару	280
Item_UOM	компл.

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905641116
Висота упаковки PL1	145
Довжина упаковки PL1	390
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Base_Box
Обсяг упаковки PL1	0,0163995
Вага упаковки PL1	1,457
Ширина упаковки PL1	290

### Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua