


## Uponor Vario S Сталевий колектор FM 15xG3/4 Euro - G1

### 1140846

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м<sup>3</sup>/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.




### Про продукт Uponor Vario S Сталевий колектор FM

#### Сфери використання

- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)

## Uponor Vario S Сталевий колектор FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846



### Технічна інформація

Item no EAN	6414900440530
Item no GTIN	06414900440530
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	864 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	785 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900500852
Packaging GTIN PL4	06414900501347
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	8,5 kg
Item Unit Width	235 mm

### Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua